

ELASTOFLEX



Elastoflex NBR és PVC alapú zárt cellás elasztomer habanyagból álló termék. Ragasztós változatban kapható, speciális vízbázisú akril ragasztóval és hálós hátlappal.

Elastoflex is a product composed by a closed-cell elastomeric foam based on NBR and PVC. It is available with a special water-based acrylic adhesive and a scrim support.

ALKALMAZÁSOK / SPECIFICATIONS

Az **Elastoflex** rugalmas és vízálló anyag, amely kondenzációgátló tömítésként is használható a légkondicionáló (szellőzőcsuklók és karimák) és a hűtési szektorban. Alkalmas vízvezetékek, szelepek stb. szigetelésére is. Az **Elastoflex**-et az autóiparban és az olajiparban is használják. Csövek, vezetékek rezgésére és kondenzáció, vízszigetelés rögzítéséhez használható szalag.

Elastoflex is an elastic and waterproof material suitable to be used as gasket in the air conditioning sector (aeration couplings and flanges) and refrigeration. It is excellent for the insulation of water ducts, valves, etc. It is also used in the automotive and for the oil and gas industries. Tape for use on pipes and wires to prevent vibration, condensation and waterproofing.

MŰSZAKI ADATOK / TECHNICAL DATA

BIAPOL CH	
Polimer bázisú - <i>Polymer base</i>	NBR + PVC
Szín - <i>Colour</i>	Fekete - <i>Black</i> * * Színkonzisztencia nem garantált <i>*Uniformity of colour cannot be guaranteed</i>
Sűrűség - <i>Density</i>	55 kg/m ³ ± 10%
Üzemi hőmérséklet - <i>Temperature range</i>	-50 +85 °C
Tűzállóság - <i>Flammability</i>	B s3 d0 (EN 13501-1) 5.2 (VKF) CL 1 (UNI 9174) CL 0 (BS 476-6) B1 (DIN 4102)
Hővezetési együttható λ (10 °C, 50°f) - <i>Thermal conductivity λ (10 °C, 50°f)</i>	0.036 W/mK (0 °C; EN12667)
Vízgőz diffúziós ellenállási együttható μ - <i>Water vapour resistance coefficient μ</i>	> 10000 (EN 12086)
Vízállóság - <i>Water resistance</i>	Kiváló - <i>Excellent</i>
UV ellenállás - <i>UV resistance</i>	Közepes - <i>Medium</i>

JOGI SZÖVEG / LEGAL

Megrendelés előtt mindig kérje el az anyagok beszerelésére vonatkozó általános utasításokat és a MAPPY termékek általános értékesítési feltételeit a relatív méret-tűrésekkel az A3 Acoustics Kft.-től (www.zajstop.hu).

Always request the GENERAL INSTRUCTIONS FOR LAYING MATERIALS and the CONDITIONS OF SALE OF MAPPY ITALIA'S PRODUCTS with the dimensional tolerances before any order from A3 Acoustics Kft. (www.zajstop.hu).

Ez az adatlap a termékkel kapcsolatos ismereteink alapján a kiválasztott tulajdonságok átlagértékeit tartalmazza. Minden felhasználó felelőssége, hogy megerősítse az egyes alkalmazások érvényességét, mivel az eredmények a használat körülményeitől függően változhatnak. A Mappy Italia SpA nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért és a jelen ST-ben megjelöltektől eltérő alkalmazásokért. A Mappy Italia SpA fenntartja a jogot, hogy ezt a dokumentumot előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse. Ez a dokumentum a Mappy Italia SpA tulajdonát képezi, és minden jog fenntartva.

This TDS provides average values on selected properties based on our product knowledge. It is responsibility of each user to confirm their validity for any specific application, as the results may vary depending on the condition of use. Mappy Italy SpA is not liable for improper use of the product and for applications other than those indicated in this TDS. Mappy Italia SpA reserves the right to modify or update this TDS without prior notice. This document is the property of Mappy Italia SpA and all rights are reserved.

FORGALMAZÓ ADATAI / COMPANY DATA

A3 Acoustics Kft.
1054 Budapest, Aulich u. 3. II. em 2.
+36 20 4545 021; +36 1 302 1811
info@a3acoustics.hu
www.zajstop.hu